

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
ARACRUZ-ES

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023  
Processo Administrativo Nº 039/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA  
Data de Publicação: 16/05/2023 15:31:14

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 12/06/2023 14:59:47  
LOTE 02

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: MT	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CABO DE COBRE UNIPOLAR 16,0MM - PRETO Cabo de cobre UNIPOLAR bitola de 16 mm <sup>2</sup> (cores distintas), COR PRETO, isolamento composto termofixo em borracha tipo HEPR, TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR EM REGIME CONTÍNUO DE 90°C, para tensões nominais 0,6/1 kV, encordoamento Classe 5 (flexível), anti-chama, em conformidade com a NBR 13248 da ABNT e com informações gravadas na isolação. Deverá ser fornecido em rolo contínuo.			
Quantidade: 750	Valor Unit.: 12,50		Valor Total: 9.375,00
Item: 10	Unidade: MT	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CABO DE COBRE UNIPOLAR 16,0MM - VERMELHO Cabo de cobre UNIPOLAR bitola de 16 mm <sup>2</sup> (cores distintas), COR VERMELHO, isolamento composto termofixo em borracha tipo HEPR, TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR EM REGIME CONTÍNUO DE 90°C, para tensões nominais 0,6/1 kV, encordoamento Classe 5 (flexível), anti-chama, em conformidade com a NBR 13248 da ABNT e com informações gravadas na isolação. Deverá ser fornecido em rolo contínuo.			
Quantidade: 450	Valor Unit.: 12,55		Valor Total: 5.647,50
Item: 11	Unidade: MT	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CABO DE COBRE UNIPOLAR 16,0MM - VERDE Cabo de cobre UNIPOLAR bitola de 16 mm <sup>2</sup> (cores distintas), COR VERDE, isolamento composto termofixo em borracha tipo HEPR, TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR EM REGIME CONTÍNUO DE 90°C, para tensões nominais 0,6/1 kV, encordoamento Classe 5 (flexível), anti-chama, em conformidade com a NBR 13248 da ABNT e com informações gravadas na isolação. Deverá ser fornecido em rolo contínuo.			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 12,50		Valor Total: 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	056	47.920.620/0001-02	56.000,00	20.022,50		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	013	34.390.461/0001-30	40.000,00	24.000,00	19,87	Sim
3 MMP NANTES	127	21.690.355/0001-20	35.176,50	24.800,00	3,33	Sim
4 SHIRLEI DA PENHA PEREIRA	010	39.730.538/0001-97	31.968,00	31.968,00	28,90	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 12/06/2023 14:59:47  
LOTE 04

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
ARACRUZ-ES**

<b>Item: 16</b>	Unidade: UND	Marca: REYFOR	Modelo: REYFOR
Descrição: VALVULA GAVETA DN50 - FLANGEADO Válvula de gaveta DN 50 fabricada em conformidade com a NBR 14968, EXTREMIDADES FLANGEADAS conforme NBR 7675 PN 10, corpo e tampa fabricado em Ferro Dúctil NBR 6916 Cl. 42012, cunha fabricada em Ferro Dúctil NBR 6916 Cl. 42012 totalmente moldado ou revestida com elastômero EPDM, porca e bucha da cunha ambas fabricada em bronze, haste fabricada em peça inteiriça de aço inox AISI 420, as juntas deverão ser fabricadas em EPDM, caso houver parafusos para unir a tampa ao corpo da válvula deverão ser fabricados em aço inoxidável AISI 304 ou equivalente superior, com proteção em resina ou produto equivalente, dimensão face a face de acordo com a norma ISO 5752 série 14, acionamento através de cabeçote fixo a haste da válvula e deverá vir acompanhado do volante que deverá ser fabricado conforme a norma ASTM A-536 Gr.65-45-12, pressão de serviço 1.0 MPA. Revestimento interno e externo em epóxi-pó com espessura mínima de 250 micra, padrão de cor RAL 5005.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 993,36	<b>Valor Total:</b> 993,36
<b>Item: 17</b>	Unidade: UND	Marca: REYFOR	Modelo: REYFOR
Descrição: VALVULA VENTOSA TRIPICE FUNCAO DN 50MM Válvula ventosa TRÍPLICE FUNÇÃO, DN50MM, diâmetro de passagem livre, sendo o diâmetro de entrada igual ao diâmetro de saída dispositivo utilizado para atuar na admissão e expulsão do ar acumulado na tubulação, e expulsão do volume restante da dissociação do ar dissolvido na água, conforme norma técnica SABESP NTS 322; classe de pressão 1,6 Mpa, de corpo único com flange, flutuador não esférico com guia, com as seguintes características: para utilização em água bruta ou potável; corpo, tampa e suporte ambos fabricado em ferro fundido dúctil; flutuador, peças internas e parafusos ambos fabricado em aço inoxidável, vedação e junta ambos fabricado em borracha sintética (EPDM) com FLANGES CONFORME A NBR 7675; PN 16; pintura revestida interna e externamente com epóxi pó, atóxico, aplicado eletrostaticamente, cor azul RAL, com camada de espessura mínima de 150micron ou atender a NTS 144 (espessura total para equipamentos expostos a raios solares). A câmara da ventosa deve dispor de flutuador dotado de guias que impeçam seu movimento de giro e deslocamento lateral. A vedação do dispositivo automático deve se dar indiretamente, através de elastômetros de vedação, não sendo aceitos flutuadores que vedam diretamente contra o corpo da válvula. A válvula ventosa não deve fechar sob a ação de ar quando submetida a pressões diferenciais de até 0,5 Kgf/cm2. A válvula ventosa deve oferecer vedação absoluta quando submetida à pressão de 0,05 Mpa.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 646,00	<b>Valor Total:</b> 646,00
<b>Item: 18</b>	Unidade: UND	Marca: REYFOR	Modelo: REYFOR
Descrição: JUNCAO 45° F.F. FL - 200 X 200MM Junção 45ª EXTREMIDADES FLANGEADAS DN 200 x 200 mm, em ferro fundido, com flanges em conformidade com a norma da ABNT NBR 7675 PN10, furação conforme ISO 2531. Revestimento: internamente e externamente em pintura betuminosa.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 2.636,50	<b>Valor Total:</b> 5.273,00
<b>Item: 19</b>	Unidade: UND	Marca: CBIBORBOM	Modelo: CBIBORBOM
Descrição: JUNTA DE BORRACHA PARA FLANGE - 200MM Junta para flanges Dn 200 mm, em borracha sintética (NBR), espessura de 5 mm, diâmetro interno 200 mm, diâmetro externo 264 mm.			
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 5,69	<b>Valor Total:</b> 170,70
<b>Item: 20</b>	Unidade: UND	Marca: REYFOR	Modelo: REYFOR
Descrição: VALVULA DE RETENCAO DN 200MM Válvula de retenção de fechamento rápido DN200 MM, tempo de fechamento no máximo em 0,05 segundos aplicada em água bruta (potável); TIPO CONSTRUTIVO EXTREMIDADES FLANGEADAS ou seja montada entre flanges conforme ABNT NBR 7675 PN10 deverá suportar pressão de trabalho de 10 kgf/cm²; temperatura do fluido 20°C; corpo montante; jusante e guia do obturador ambos fabricado em Ferro Nodular ASTM A536-65 45 12 ou equivalente obturador de deslocamento axial fabricado em POLIURETANO; mola fabricada em Aço Inox AISI 302 ou equivalente superior revestimento interno e externo em epóxi com espessura mínima de 250 micra cor azul; devendo possuir a característica de baixa inércia dinâmica e menor distância possível entre o obturador e a sede da válvula.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 1.899,00	<b>Valor Total:</b> 3.798,00
<b>Item: 21</b>	Unidade: UND	Marca: REYFOR	Modelo: REYFOR
Descrição: VALVULA DE RETENCAO P/ ESGOTO FLANGEADA 150MM VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO DN 150, com EXTREMIDADES FLANGEADAS de acordo com NBR 7675 (ISSO 2531) PN 10, para pressão de trabalho de 10 kgf/cm², deverá trabalhar na posição horizontal ou vertical, comprimento face a face conforme DIN 3202, com ângulo de abertura de 35° e a face de vedação localizada a 45° da linha de centro do corpo, com corpo fabricado em Ferro Nodular ASTM A536-65.45.12 ou equivalente, parafusos da tampa fabricado em Aço Inox AISI 304 ou superior, obturador em forma de disco com um desenho que permita sua fixação na parte superior e movimento de abertura e fechamento constituído em uma única peça moldada em BUNA-N com alma de aço e reforço na área de flexão, a tampa deverá permitir a retirada para manutenção de todas as peças internas sem a necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação, revestimento interno e externo em epóxi com espessura mínima de 250 micra, cor azul.			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 3.511,49	<b>Valor Total:</b> 21.068,94

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM	117	15.263.561/0001-50	49.221,40	31.950,00		Sim
2 NELIA MARIA CYRINO ME	004	11.109.083/0001-78	61.840,00	42.990,00	34,55	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
ARACRUZ-ES**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 12/06/2023 14:59:47  
LOTE 05**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 22	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PARAFUSO EM F.G. A FOGO - UNC - 3/4 X 3 - 10 FIOS Parafuso sextavado em FERRO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO, rosca total, bitola 3/4 x 3, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 80		<b>Valor Unit.:</b> 13,40			<b>Valor Total:</b> 1.072,00
<b>Item:</b> 23	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PORCA EM F.G. A FOGO - UNC - 3/4 - 10 FIOS Porca sextavada em FERRO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO, rosca total, bitola 3/4, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 80		<b>Valor Unit.:</b> 3,40			<b>Valor Total:</b> 272,00
<b>Item:</b> 24	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PARAFUSO ACO INOX COM PORCA - 3/4 X 2.1/2 Parafuso sextavado em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 3/4 x 2.1/2, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 100		<b>Valor Unit.:</b> 29,80			<b>Valor Total:</b> 2.980,00
<b>Item:</b> 25	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PORCA ACO INOX - 3/4 Porca sextavada em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 3/4, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 100		<b>Valor Unit.:</b> 9,30			<b>Valor Total:</b> 930,00
<b>Item:</b> 26	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PARAFUSO SEXT. ACO INOX - 5/8 X 2.1/2 Parafuso sextavado em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 5/8 x 2.1/2, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 19,80			<b>Valor Total:</b> 396,00
<b>Item:</b> 27	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PORCA SEXT. ACO INOX - 5/8 Porca sextavada em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 5/8, rosca UNC 10 Fios.					
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 4,40			<b>Valor Total:</b> 88,00
<b>Item:</b> 28	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PARAFUSO SEXT. ACO INOX - 1/2 X 2.1/2 Parafuso sextavado em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 1/2 x 2.1/2, rosca UNC 12 Fios.					
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 8,50			<b>Valor Total:</b> 170,00
<b>Item:</b> 29	Unidade: UND	Marca: BELLENUS	Modelo: BELLENUS		
Descrição: PORCA SEXT. ACO INOX - 1/2 X 2.1/2 Porca sextavada em AÇO INOX AISI 304, rosca total, bitola 1/2 X 2.1/2, rosca UNC 12 Fios.					
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 2,10			<b>Valor Total:</b> 42,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM	061 15.263.561/0001-50	11.377,80	5.950,00		Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
ARACRUZ-ES**

---

**AUTORIDADE:** AMADEU ZONZINI WETLER